

PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL3117P/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL3117P/00

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le robuste écran de signalisation numérique Philips P-Line résiste à l'épreuve du temps.

Plus produit :

Un contenu plus lumineux avec des performances 24/7

Parfait pour les environnements exigeants tels que la vente de détail, le transport, l'alimentation et les boissons
Sophistication et intelligence grâce au SDM-L

Caractéristiques produit :

Affichage

Taille de l'écran : 43"

Résolution : 3840 x 2160

Luminosité : 750 cd/m²

Format d'image : 16/9

Technologie de la dalle : ADS

Rapport de contraste : 4000:1

Brume sèche : 25%

Connectivité

Entrée vidéo :

DisplayPort 1.2

DVI-I

USB 2.0

HDMI 2.0 (x3)

Entrée et sortie audio :

Prise jack 3.5 mm pour entrée audio
Prise jack 3.5 mm pour sortie audio

Sortie vidéo :
DisplayPort 1.2 (x 1)
HDMI 2.0 (x 1)

Commandes externes :
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
RJ45
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
Capteur de luminosité ambiante

Général
Positionnement : paysage et portrait 24/7
Installation aisée : poignées de transport

Conditions de fonctionnement :
Température de fonctionnement : 0-40°C

Son
2 x 10 W

Accessoires fournis
Cache de l'interrupteur secteur
Logo Philips (x 1)
Cordon d'alimentation (x 3)
Guide de démarrage rapide (1)
Télécommande et piles AAA
1 câble RS-232 (3 m)
Câble RS-232 pour cascade (x 1)
Cache USB (x 1)
Serre-fil (x 3)
Kit d'alignement des bords (x 2)

Accessoire en option
Pieds pour écrans plats BM05922/00 (181477)

Détails et dimensions
Largeur de l'appareil : 973 mm
Hauteur de l'appareil : 561,2 mm
Profondeur de l'appareil : 76,80 mm
Largeur du cadre : 13,9 mm (cadre régulier)
Fixation VESA : 200 x 200 mm
Poids du produit : 13.94 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 43BDL3117P/00

Écran :

Taille de l'écran : 109,2 cm (43")

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LCD
Type de rétro : LED
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 750 cd/m ²
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Temps de réaction (vite) : 8 ms
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Taux de diffusion : 25%
Représentation / réalisation :
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Entrée DC : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation électrique typique : 80 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 220 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Poids et dimensions :

Largeur (sans support) : 97,3 cm

Profondeur (sans support) : 7,68 cm

Hauteur (sans support) : 56,1 cm

Poids (sans support) : 13,9 kg