

AT-X230-18GP - Switch manag. L3 AlliedWare Plus Gigabit 16 ports PoE+, 2 SFP



DESCRIPTION

Switches manageables niveau 3 AlliedWare Plus Gigabit Ethernet 16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at, 2 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, budget PoE 247 W, format desktop. Ajouter la référence AT-RKMT-J14 pour le montage en rack 19".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	ALLIED TELESIS
Part number :	AT-X230-18GP-50
Design :	
Grille de montage :	Oui
Protocoles :	
Protocoles de gestion :	IGMP, MLD, Telnet, SMTP, NTP
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G :	Non
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Puissance :	
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Banc de commutateurs :	L2+
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	16
Caractéristiques de multidiffusion :	
Support à la multidiffusion :	Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	36,6 Gbit/s

Couleur du produit : Gris
Débit : 26,8 Mpps
Consommation (max) : 21 W
Répertoire MAC : 16000 entrées
Voyants : Oui
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCPv6 client, DHCP client
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 16
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 8
Port de console : RJ-45
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 341 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 231 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 44 mm
Altitude de non fonctionnement : 0 - 3048 m
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Représentation / réalisation :
Mémoire interne : 256 Mo
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Mémoire flash : 64 Mo
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-TTLS, MD5, PEAP, SSL/TLS
Protocoles réseau pris en charge : SNTP
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 296 W
Poids : 3 kg
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 1,5 Mo
Dissipation thermique : 168 BTU/h
Journal des événements du système : Oui
Support MIB : RFC1212, RFC1213, RFC1227, RFC1239, RFC2011, RFC2012, RFC2013, RFC2096, RFC2819, RFC2863, RFC3418, RFC3621, RFC3636
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 4,2 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Sécurité : UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Certificat :
Certification : UL, cUL, UL-EU
Connecteur d'alimentation : DC-in jack