

# BARCO CLICKSHARE CX-30 GEN2 AVEC 2 BOUTONS



## DESCRIPTION

Solution de conférence sans fil fluide pour les salles de réunion et de conférence de petites et moyennes tailles

BARCO ClickShare CX-30 permet de réaliser des conférences sans fil dans les salles de réunion de taille moyenne. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les hautparleurs, les barres de son et les écrans.

- Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir
- Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran
- Organisez vos réunions vidéo depuis votre ordinateur portable à l'aide d'un bouton ou d'une application
- 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

Bénéficiez d'une garantie de 5 ans gratuite sur votre produit avec Barco SmartCare : <https://www.barco.com/fr/product/clickshare-smartcare>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BARCO

Part number : R9861613EUB2

### Design :

Format : Bureau

Couleur du produit : Noir

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

### Caractéristiques :

Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160

### Réseau :

Standards wifi : 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bande de fréquence : 2.4, 5 GHz

Bi-bande : Oui

Ethernet/LAN : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : WPA2-PSK

**Connectivité :**

Interface : HDMI

Nombre de sorties HDMI : 1

Version HDMI : 1.4b

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée : 110 - 220 V

Consommation (max) : 24 W

**Configuration minimale du système :**

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

Compatibilité Mac : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina

Système mobile supporté : Android 9.0, iOS 12, iOS 13

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 135 mm

Profondeur : 135 mm

Hauteur : 34 mm

Poids : 900 g

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : CE, Federal Communications Commission (FCC)

Conformité à la durabilité : Oui

Période de garantie : 1 année(s)