ALLIED AT-GS980EM/10H switch L3 8P Gigabit PoE++ 90W & 2 SFP

DESCRIPTION

Commutateur Ultra PoE++ Gigabit Niveau 3 Lite à puissance évolutive

Avec ses 8 ports PoE++ 10/100/1000T, et ses 2 liaisons montantes SFP 100/1000X ce switch manageable niveau 3 offre un budget d'alimentation gradué de 240W, 480W et jusqu'à 720W, selon le nombre de bloc d'alimentation externe PWR300 utilisés.
Le switch AT-GS980EM/10H est l'outil idéal pour connecter et alimenter d'autres commutateurs de périphérie comme le AT-GS980EM/11PT et des appareils IoT dans les réseaux d'entreprise convergents d'aujourd'hui.

Le GS980EM/10H peut fournir jusqu'à 90 watts (PoE ++) sur tous les ports.
Cela permet d'alimenter des appareils haute puissance tels que des caméras PTZ haute résolution avec
chauffage / soufflantes pour les applications extérieures, un éclairage infrarouge amélioré et des contrôleurs d'éclairage, etc.
Le GS980EM/10H nécessite une alimentation externe PWR300 pour fonctionner et fournir une alimentation PoE.
Jusqu'à trois blocs d'alimentation PWR300 peuvent être utilisés pour augmenter la puissance PoE disponible.

Les plus produit :
• Système d' exploitation de classe entreprise AlliedWare Plus
• N_ud de périphérie Allied Telesis Autonomous Management Framework + (AMF)
• Les trois blocs d'alimentation externes optionnels offrent une résilience électrique et une capacité allant jusqu'à 720 W, et simplifient la sauvegarde UPS du réseau d'entreprise
• La surveillance active de la fibre sécurise la connectivité montante
• La conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux
• Les options de montage sur rail DIN et en rack prennent en charge un déploiement flexible

Spécifications :
Dispose de 3 ports bornier pour le raccordement de bloc d'alimentation externe non fourni avec le switch. il est indispensable d'acquerrir au moins 1 bloc AT-PWR300 par commutateur AT-GS980EM/10H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-GS980EM/10H

Caractéristiques principales :

- Norme réseau : Gigabit
- Niveau d'administration : Niveau 3
- Management : WEB+SNMP+RMON+CLI
- Environnement d'utilisation : Professionnel
- Industriel : Non
- Rackable : Oui
- Fonction PoE : Oui
- Alimentation : Sans
- Port console outband : Oui
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Fixation : Kit 19» fourni

Connectique :

- Nombre de port(s) total : 12
- Nombre de port(s) RJ45 : 9
- Nombre de port(s) fibres : 2
- Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
- Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45

Connectique RJ45 :

- Nombre de port(s) 10/100 : 0
- Nombre de port(s) 10G : 0
- Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 8

Connectique Fibre :

- Nombre de port(s) 100FX : 0
- Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
- Nombre de port(s) SFP + : 0
- Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 2
- Nombre de port(s) SFP 100FX : 0

Détails PoE :

- Norme PoE : PoE++ 802,3bt 60W ou +
- Budget PoE (Watts) : 0
- Nombre de port(s) PoE 15w : 0
- Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
- Nombre de port(s) PoE++ 60w : 8

Dimensions :

- Longueur (mm) : 210
- Largeur (mm) : 180
- Hauteur (mm) : 42.5