

GSW-2620VHP - Switch P&P Gigabit 24 ports PoE+, 2 SFP 1000Base-X, rack 19



DESCRIPTION

Switch Plug & Play Gigabit Ethernet 24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at, 2 emplacements SFP pour modules 1000Base-X, budget PoE 300W, informations PoE via écran LCD, rackable 19"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PLANET
Part number :	GSW-2620VHP
Design :	
Grille de montage :	Oui
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G :	Non
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Non-géré
Puissance :	
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Courant d'entrée :	5 A
Fibre optique :	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre :	1000BASE-X
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Format :	1U
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	52 Gbit/s
Couleur du produit :	Bleu
Débit :	38,7 Mpps

Matériau du boîtier/corps : Métal
Consommation (max) : 330 W
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Liaison, PoE, Énergie
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Connecteur de fibre optique : MiniGBIC, SFP
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 24
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Profondeur : 233 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 44 mm
Trames géantes : 9216
Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Nombre de ventilateurs : 3 ventilateur(s)
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 300 W
Poids : 3,5 kg
Support VLAN : Oui
Dissipation thermique : 1132 BTU/h
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC 15 A, CE