

# Aten CS1644A switch KVM double écran DVI/ USB+audio 4 ports



## DESCRIPTION

Le switch KVM CS1644 permet de piloter 4 unités centrales avec 1 ensemble 2 écrans DVI Dual Link haute résolution, 1 clavier USB, 1 souris USB, 1 paire d'enceintes et 1 microphone.

L'utilisateur peut aussi contrôler deux périphériques USB supplémentaires via les ports USB intégrés.

Caractéristiques:

- Interfaces console: USB, DVI et Jack (audio)
- Interfaces UC: USB, DVI et Jack (audio)
- Nombre de voies: 2

Résolution:

- DVI dual link 2560 x 1600
- DVI single link 1920 x 1200
- Supporte la technologie Nvidia 3D Vision
- Fonction Scan: Oui
- Commutation: Bouton, hotkey
- Ports USB: 2 (partage de périphérique)
- Audio stéréo
- Multiplateforme: Windows, Linux, Mac, Sun

Connecteurs pour consoles et ordinateurs:

Port Console:

- 2 x DVI-D femelle
- 2 x USB type A femelle (clavier/souris)
- 2 x Audio type jack (haut-parleur, micro)

Port Ordinateurs:

- 8 x DVI-D femelle
- 2 x USB type B femelle (clavier/souris)
- 8 x Audio type jack (haut-parleur, micro)
- Hub USB 2 ports (type A) pour partager imprimante, scanner...

Livré avec :

- 4 cordons pieuvres DVI-D/USB de 1.8m pour raccorder l'unité centrale au boîtier
- 4 cordons DVI-D pour raccorder le clavier et la souris au boîtier

- 1 adapteur USB vers PS/2 pour la console
- 1 adaptateur secteur externe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |
|------------------------------------------|
| Marque : ATEN                            |
| Part number : CS1644A-AT-G               |
| Caractéristiques principales :           |
| Nombre de ports : 4                      |
| Type de port Clavier/Souris du KVM : USB |
| Type de port video KVM : DVI-I           |
| KVM IP : Non                             |
| Rackable : Non                           |
| Résolution maximale : 2560 x 1600        |
| Caractéristiques secondaires :           |
| KVM sur Cat 5 : Non                      |
| Câbles intégrés (non démontable) : Non   |
| Commutation par bouton : Oui             |
| Commutation par Hot Key : Oui            |
| Commutation par OSD : Non                |
| Commutation par téléphone : Non          |
| Commutation par Softswitch : Non         |
| Longueur des cables fournis : 1,80 m     |
| Télécommande fournie : Non               |
| Support de l'audio : Oui                 |
| Partage périphérique USB : Oui           |