

# DYMO Imprimante d'étiquettes LabelWriter550



## DESCRIPTION

- Fonction innovante de reconnaissance automatique des étiquettes : connaissez en un instant la taille, le type et le nombre d'étiquettes restantes.
- Impression de quantités d'étiquettes précises en toute simplicité : fini les difficultés de mise en page de planches d'étiquettes.
- Technologie d'impression thermique directe : plus besoin d'utiliser des cartouches d'encre ou toners onéreux
- Jusqu'à 20 % de rapidité\* en plus par rapport au modèle LabelWriter 450, avec une cadence de 62 étiquettes par minute
- Compatible uniquement avec des étiquettes DYMO® Authentic LabelWriter de haute qualité et sans BPA, et les étiquettes papier en matériau certifié FSC®
- Personnalisation et impression d'étiquettes d'adresse, de dossiers, à code-barres, de badges nominatifs, et bien plus encore, directement depuis votre PC ou Mac® grâce au logiciel intelligent DYMO® Connect for Desktop
- Les éléments graphiques sont ultra transparents, avec une résolution standard de 300 x 300 ppp
- Le mode veille automatique vous permet de réduire vos dépenses, et est respectueux de l'environnement
- Création d'étiquettes personnalisées, avec plus de 60 styles et modèles à disposition
- En plus de son design élégant, l'imprimante LabelWriter 550 saura ajouter une touche attrayante et unique à tous les bureaux contemporains
- Avec son design compact et à faible encombrement, l'imprimante portable LabelWriter 550 peut être installée sur tous les bureaux, même les plus petits
- Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts

Compatible avec Windows® 8 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures.

\*Vitesse basée sur des étiquettes d'adresse à 4 lignes via connexion USB

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DYMO

Part number : 2112722

Vitesse d'impression :

Technologie d'impression : Thermique directe

Résolution maximale : 300 x 300 DPI

Largeur maximum d'impression : 5,6 cm

**Connectivité :**

Technologie de connectivité : Avec fil

Ethernet/LAN : Non

Wifi : Non

Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

**Représentation / réalisation :**

Certification : CE/GS/FCC ID/IC/RCM

**Design :**

Couleur du produit : Noir, Gris

Écran : Non

**Puissance :**

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 24 V

Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 1,75 A

**Conditions environnementales :**

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 95%

Température d'opération : 4 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -18 - 60 °C

**Poids et dimensions :**

Largeur : 127 mm

Profondeur : 187 mm

Hauteur : 136 mm

Poids : 640 g

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, USB

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : REACH, RoHS

Code du système harmonisé : 84433210