

BARCO CLICKSHARE CX-20 GEN2 AVEC UN BOUTON



DESCRIPTION

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs. ClickShare CX-20 permet de réaliser des conférences sans fil dans les petites salles de réunion.

- Modèle de conférence sans fil d'entrée de gamme
- Organisez des réunions vidéo à partir de votre ordinateur portable
- ClickShare Button emblématique pour les employés et les invités
- 100% secure, encrypted and cloud-managed

Bénéficiez d'une garantie de 5 ans gratuite sur votre produit avec Barco SmartCare : <https://www.barco.com/fr/product/clickshare-smartcare>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BARCO

Part number : R9861612EUB1

Design :

Format : Bureau

Couleur du produit : Noir

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Certification : FCC/CE

Caractéristiques :

Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160

Réseau :

Standards wifi : 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bande de fréquence : 2.4, 5 GHz

Bi-bande : Oui

Ethernet/LAN : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : WPA2-PSK

Connectivité :	
Interface :	HDMI
Nombre de sorties HDMI :	1
Version HDMI :	1.4b
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Quantité de Ports USB 2.0 :	2
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur
Tension d'entrée :	110 - 220 V
Consommation (max) :	24 W
Adapté à une utilisation dans un pays/lieu :	Europe
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Compatibilité Mac :	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Système mobile supporté :	Android 9.0, iOS 12, iOS 13
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 85%
Température hors fonctionnement :	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Poids et dimensions :	
Largeur :	135 mm
Profondeur :	135 mm
Hauteur :	34 mm
Poids :	900 g