

SONY- Vidéoprojecteur 4000 Lm VPL-CH355



DESCRIPTION

SONY- Vidéoprojecteur 4000 Lm VPL-CH355

Plus produit :

- > Images WUXGA haute résolution
- > Technologie 3LCD BrightEra de haute qualité offrant des images aux couleurs éclatantes et naturelles avec une luminosité élevée de 4000 lumens
- > Fonctions d'économie d'énergie avancées
- > S'adapte parfaitement à la plupart des salles de classe ou de réunion de grande taille dans le cadre du remplacement d'une installation

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Système 3LCD
- > Taille de l'image : 3 dalles LCD BrightEra de 16.3 mm
- > Format d'image : 16/10
- > Résolution : 1920 x 1200 - WUXGA

Objectif

- > Mise au point : manuelle
- > Zoom : manuel - environ x1.45
- > Rapport de distance de projection : de 1.5:1 à 2.2:1
- > Correction d'objectif : manuelle
- > Correction d'objectif plage verticale : +/- 5%
- > Correction d'objectif plage horizontale : +/- 4%

Eclairage

- > Lampe au mercure ultra haute pression
- > 250 W
- > Fréquence recommandée de remplacement de la lampe (mode standard) : 4000 h

Ecran

> Taille : 1.02 m à 7.62 m en diagonale

Luminosité

> Mode lampe standard : 3200 Lm

> Mode lampe faible : 2600 Lm

> Mode lampe élevé : 4000 Lm

> Rapport de contraste (blanc total/noir total) : 2500:1

Audio

> Haut-parleur : 12 W x1

Environnement

> Température d'utilisation / Humidité en fonctionnement : de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F) / de 20 % à 80 % (sans condensation)

Détails et dimensions

> Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes) : env. 406 x 113 x 330,5 mm

> Poids : 5.7 kg

> Accessoire fourni : télécommande RM-PJ8

> Accessoires optionnels : lampe de remplacement LMP-C250 et module LAN sans fil IFU-WLM3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : VPL-CH355

Projecteur :

Rapports d'aspect pris en charge : 16:10

Connectivité :

Entrée S-Vidéo : 1

Design :

Position de marché : Home cinema

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Lampe

Durée de vie de la source lumineuse : 4000 h

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 5000 h

Taille d'écran compatible : 1016 - 7620 mm (40 - 300»)

Réseau :

Smart TV : Non

Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 29 dB

Type de produit : Projecteur à focale standard

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Puissance de la lampe : 250 W

Distance de projection : 1,02 - 7,62 m

Consommation électrique typique : 272 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Luminosité du projecteur : 4000 ANSI lumens

Consommation (max) : 353 W

Technologie de projection : 3LCD
Consommation d'énergie (mode économie) : 254 W
Consommation électrique (veille réseau) : 6,3 W
Résolution native du projecteur : WUXGA (1920x1200)
Taux de contraste : 2500:1
Format d'image : 16:10
Type d'interface série : RS-232
HDCP : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Vidéo :
Système de format du signal analogique : NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Système d'objectif :
Mise au point : Manuel
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Couleur du produit : Blanc
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 20 - 80%
Capacité du zoom : Oui
Type de zoom : Manuel
Ratio de zoom : 1.45:1
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 3
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Positionnement : Bureau
Ratio de projection : 1.5 - 2.2:1
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Luminosité du projecteur (mode économique) : 2600 ANSI lumens
Quantité de ports HDMI : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 406 mm
Profondeur : 330,5 mm
Hauteur : 113 mm
Poids : 5,7 kg
Nombre de haut-parleurs intégrés : 1
Puissance évaluée de RMS : 12 W
Plage de décalage de lentille horizontale : -4 - 4%
Plage de décalage d'objectif vertical : -5 - 5%
Domaine de numérisation horizontale : 19 - 92 kHz
Fréquence de balayage vertical : 48 - 92 Hz

Correction du trapèze, horizontale : -20 - 20°
Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°
Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Entrée vidéo composite : 1
Port DVI : Non
Carte de garantie : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Autres caractéristiques :
Port RS-232 : 1
Dissipation thermique : 1204 BTU/h
Secteur d'entrée d'alimentation : Oui