

# LEGRAND 646014 PDU IP ZéroU Triphasé 16A 48 p. 36x C13 6x C19 Entrée IEC3 Mesuré



## DESCRIPTION

LCS3 Vertical Zero-U PDU intelligents avec compteur.

le plus produit:

- Bandeau vertical de 36 prises C13 et 6 prises C19,
- Cordon d'alimentation de 3 m avec fiche CEI 60309 triphasée 16 A 3P+N+T

Spécifications :

- Dimension de fixation - Métrique
- Mesure de fixation - 1348 mm
- Sens de montage - Vertical
- Raccordement électrique - Cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique - CEE 16 A
- Longueur de câble - 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre - 42
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre - 42
- Nombre de prises C13 - 36
- Nombre de prises C19 - 6
- Nombre de prises C20 - 0
- Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363) - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 13 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 15 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 23 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 25 - 0
- Nombre d'autres prises de courant - 0
- Nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
- Longueur - 1298 mm
- Largeur - 59 mm
- Hauteur - 1298 mm
- Profondeur - 50 mm
- Tension d'alimentation - 415 V
- Catégorie de surtension - 2

- Filtre anti-parasite réseau - Non
- Commutable - Non
- SNMP - Oui
- Avec affichage - Oui
- Évaluation - À distance
- Avec affichage LED - Oui
- Avec fusible - Non
- Ampèremètre - Oui
- Mesure de la température - Oui
- Avec matériau de fixation - Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 646014

### Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 4,6 kg

Largeur du colis : 265 mm

Profondeur du colis : 110 mm

Hauteur du colis : 1580 mm