

TP-LINK DECO M4(3-PACK) Système WiFi MESH pour la maison



DESCRIPTION

Deco M4 est le moyen le plus simple de garantir un signal WiFi puissant dans tous les coins de votre maison jusqu'à 260 m² (pack de 2).

Les connexions sans fil et le réseau Ethernet optionnel fonctionnent ensemble pour relier les boîtiers Deco, offrant des débits réseau encore plus rapides et une couverture réellement transparente.

Vous voulez plus de couverture ? Ajoutez simplement un autre Deco M4

Le TP-Link Mesh signifie que les boîtiers Deco M4 travaillent ensemble pour former un réseau unifié.

Votre téléphone ou votre tablette se connecte automatiquement au boîtier Deco le plus rapide lorsque vous vous déplacez dans votre maison, créant une expérience WiFi unique et identique où que vous soyez

Le plus produit

- Un WiFi facile à déployer avec l'app Smartphone gratuite
- Un contrôle parental simple et intuitif qui facilite la protection de vos enfants lorsqu'ils sont en ligne.
- Un roaming sans coupures avec un seul nom de réseau WiFi

Spécifications :

- CPU Qualcomm
- WiFi: 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz
- 2 antennes internes Dual-Band par boîtier Deco M4
- 2 ports Gigabit par boîtier Deco M4
- Compatible avec IPv6 (Internet Protocol version 6)
- Dimensions boîtier (Diamètre : 90.7 mm x Hauteur: 190 mm)
- Bluetooth 4.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : DECO M4(3-PACK)
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Protocoles :
Client DHCP : Oui
Puissance :
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Design :
Couleur du boîtier : Blanc
Serveur DHCP : Oui
Fréquence de l'adaptateur secteur : 50 - 60 Hz
Courant d'entrée de l'adaptateur CA : 0,4 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 12 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 1,2 A
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Voyants : LAN, Énergie, WLAN
Type d'antenne : Interne
Quantité d'antenne : 2
Caractéristiques :
Qualité de service (QoS) : Oui
Pare-feu de sécurité : SPI
Poids et dimensions :
Largeur : 90,7 mm
Profondeur : 90,7 mm
Hauteur : 190 mm
Bouton de réinitialisation : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : WPA-PSK, WPA2-PSK
Entrée DC : Oui
Système mobile supporté : Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85171800
Température d'opération : 0 - 40 °C
Largeur du colis : 353 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Profondeur du colis : 235 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Hauteur du colis : 160 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Poids du paquet : 2,33 kg
Certification : CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS