

Iiyama- Afficheur professionnel tactile 65" TE6513A-B2AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : TE6513A-B2AG
Écran :
Type de panneau : IPS
Connectivité :
Quantité de ports d'entrée HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Nombre de ports USB : 6
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 100 W
Taille de l'écran : 163,8 cm (64.5»)
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
Standards wifi : Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi : Oui
Design :
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : PureTouch-IR
Nombre de points de contact simultanés : 40
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Zone d’affichage active (l x h) : 1428,5 x 803,5 mm
Diagonale d’écran (cm) : 163,9 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 182 W
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d’énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 8 Go
Modèle d’adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 128 Go
Système d’exploitation installé : Android
Version du système d’exploitation : 14
Classe d’efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d’affichage : 1489 mm
Afficher profondeur : 87 mm
Afficher hauteur : 891,5 mm
Afficher le poids : 39,4 kg
Largeur : 1489 mm
Profondeur : 87 mm
Hauteur : 891,5 mm
Tension d’entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 39,4 kg
Fréquence d’entrée AC : 50/60 Hz
Représentation / réalisation :
Affichage à l’écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l’écran : Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, LAT, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois, Ukrainien
Contenu de l’emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 4,1 cm
Largeur du cadre (côté) : 1,65 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,65 cm
Couleur du cadre : Black
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Nombre de stylets : 4
Stylet : Oui
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz
Dureté de la surface : 7H
Épaisseur du verre : 3,2 mm

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 60 W
Écran antireflet : Oui
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI
Données logistiques :
Produits par palette : 4 pièce(s)
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Certificats de durabilité : ErP
Commandes d'utilisateur : general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Emplacement OPS : 1
Entrée audio (prise mini jack) : Oui
Période d