

Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2790QSUH-B2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2790QSUH-B2

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels

Type HD : Wide Quad HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Représentation / réalisation :

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 0,4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Capacité de puissance USB : Oui

Design :

Position de marché : Professionnel

Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W

Taux de contraste : 1300:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 8000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz

Conception sans châssis : Oui

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 2.0

Pas de pixel : 0,233 x 0,233 mm

Haut-parleurs intégrés : Oui

Couleurs pieds : Noir

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de DisplayPort : 1.4

Taille visualisable horizontale : 59,7 cm

Mégapixel : 5 MP

Taille visualisable verticale : 33,6 cm

Microphone intégré : Oui

Fréquence numérique horizontale : 30 - 147 kHz

Sortie casque audio : Oui

Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm

Sortie de casque : 1

Appareil photo intégré : Oui

HDCP : Oui

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui

Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 613 mm

Norme VESA : 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 414,5 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Poids (avec support) : 6,4 kg

Port de câble antivol : Oui

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 690 mm

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Profondeur du colis : 168 mm

Réglage de la hauteur : Oui

Hauteur du colis : 457 mm

Hauteur ajustable (max) : 15 cm

Poids du paquet : 8,2 kg

Pivot : Oui

Type d'emballage : Boîte

Angle de rotation : 0 - 90°

Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 21,4 kWh

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : -5 - 23°

Consommation électrique typique : 26 W

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe

Nombre de langues OSD : 11

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G

Durabilité :

Certificats de durabilité : ErP, TCO

Autres caractéristiques :

Certificats de conformité : CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA