

BOSCH Mini-dôme fixe IP - HD 5MP/ NDE-5503-AL



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-5503-AL

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : IEC 62471, EN 60950-1, UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-22, EN 50130-4, EN 50130-5, EMC, EN 55032 class B, EN 55024, AS/NZS CISPR 32, ICES-003 Class B, VCCI J55022 V2/V3, EN 50121-4, EN 60950-22, EN 50132-5-2, IEC 62676-2-3, CE, FCC, UL, cUL, RCM, CB, VCCI, EAC

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Anti-buée : Oui

Caméra :

Illumination minimum : 0,03 lux

Angle de rotation : 330°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 92°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 50°

Angle d'inclinaison : 0 - 130°

Panoramique : 0 - 350°
Balance des blancs : Manuel, Lampe au sodium
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Mise au point : Motorisée
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 10
Vidéo :
Résolution maximale : 3072 x 1728 pixels
Total des megapixels : 5 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 3072 x 1728
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Système de format du signal analogique : NTSC
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : G.711, LC-AAC
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Rapport signal-sur-bruit : 55 dB
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Protocoles réseau pris en charge : NDE-5503-A Festst. Domek. 5MP HDR 3-10mm auto IP66 - Einfache Montage mit Autozoom-/Autofokus-Objektiv, Assistenten und vorkonfigurierten Modi - Vollständig konfigurierbares H.265-Multi-Streaming - 5 MP Auflösung mit einer Bildqualität von bis zu 30 Bildern/s für äußerst detailreiche Bilder - Integrierte Essential Video Analytics zum Auslösen von relevanten Alarmen und für das schnelle Abrufen von Daten - Erweiterter Dynamikbereich-Modus, um Details gleichzeitig in hellen und dunklen Bereichen sichtbar zu machen IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES
Filigrane numérique : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui

Navigateur Web : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

&