

LEGRAND Onduleur KEOR DK 5000 VA avec batteries



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 311348
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 5 kVA
Puissance de sortie : 5000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V
Fréquence d'entrée : 45/65 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Intensité (max.) : 27,5 A
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 95,1%
Rendement (Mode ECO) : 99%
Facteur de puissance de sortie : 1
Le mode ECO : Oui
Niveau sonore : 45 dB
Connectivité :
Nombre de sorties IEC jumpers : 10
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Design :
Format : Rack/Tour

Modulaire : Non
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 50 °C
Couleur du produit : Noir
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 176 mm
Poids : 54 kg
Type d'écran : LCD
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20