

HANWHA- Caméra PNM-9084RQZ1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PNM-9084RQZ1	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE, CC	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 28,2 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 30 W	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Contrôle PTZ : Oui	
Zoom optique : 3,1x	
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-	

Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM

Caméra :

Illumination minimum : 0,005 lux

Distance de vision nocturne : 30 m

Taille maximale de la carte mémoire : 1 To

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Type de LED : IR

Total des megapixels : 2 MP

Audio :

Formats audio pris en charge : G.711u, G.726, G.711, AAC-LC

Formats de compression visuels : H.264, H.265

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Sécurité :

Canaux d'entrée d'alarme : 1

Canaux de sortie d'alarme : 1

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Analyse vidéo intelligente : Oui

Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 55 °C

Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 1280 Mo

Connectivité :

Entrée jack microphone : Oui

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Sortie de casque : 1

Anti-buée : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 145,9 mm

Diamètre : 31,5 cm

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Angle de rotation : 90°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109 - 33°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 58 - 18°

Longueur focale : 3.2 - 10 mm

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 132 - 38°

Angle d'inclinaison : 30 - 80°

Panoramique : 0 - 360°

Mise au point : Motorisée

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Gamme dynamique : 150 dB

Balance des blancs : ATW, AWC, Manuel, Intérieure, Extérieure

Type de capteur : CMOS

Distance de détection (large) : 27,4 m
Distance de détection (télé) : 128,8 m
Distance de reconnaissance (large) : 5,5 m
Distance de reconnaissance (télé) : 25,8 m
Distance d'identification (large) : 2,7 m
Distance d'identification (télé) : 12,9 m
Distance d'observation (large) : 62,5 m
Distance d'observation (télé) : 51,5 m
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Défilement et miroir : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Détection audio : Oui<b