

## EKIVALAN Baie pro BEPF 42U 800 x 800, 2 verre, métal (noir) /en kit



### DESCRIPTION

La baie EKIVALAN professionnelle sera idéale pour les installations les plus exigeantes.

Un accès total et sécurisé... L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des préperçage afin d'optimiser l'extraction d'air des ventilateurs. Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19" est numéroté de haut en bas et de bas en haut.

Plus produit :

- > U numérotés
- > Passages de câbles haut et bas

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 800 mm et profondeur 800 mm, vissée (démontable)
- > Hauteurs 42U
- > Charge utile de 600 kg
- > 1 porte avant double, en verre trempé, avec verrou
- > 1 porte arrière simple, pleine, avec verrou
- > 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur
- > 2 flancs amovibles avec verrous
- > Passages de câbles : 3x haut (316x70 mm) et 3x bas (2x(316x70 mm) + 1x(350x250 mm))
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs
- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
- > RoHS compliant
- > Couleur : Noir (RAL 9005)
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- > Kit de mise à la terre

> Autres accessoires en option (photo non contractuelle)

- > Baie livrée en kit à assembler
- > Différentes combinaisons disponibles (portes et dimensions)
- > Frais de port spécifiques, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Marque : EKIVALAN                          |
| Part number : BEPF42U8080BL522FLT          |
| Informations générales :                   |
| Capacité (U) : 42                          |
| Catégorie : Baie de brassage               |
| Assemblage : Kit                           |
| Configuration :                            |
| Porte avant : Porte double en verre trempé |
| Porte arrière : Porte simple pleine        |
| Panneau latéral gauche : Oui               |
| Panneau latéral droit : Oui                |
| Panneaux latéraux verrouillables : Oui     |
| Montants : 4 (AV / AR)                     |
| Ecartement des montants : 19»              |
| Supports fournis : Pieds fixes             |
| Caractéristiques physiques :               |
| Couleur : Noir RAL 9005                    |
| Indice de protection (IP) : 20             |
| Charge utile maximum (Kg) : 600            |
| Poids (Kg) : 95                            |
| Dimensions :                               |
| Hauteur (mm) : 2010                        |
| Largeur (mm) : 800                         |
| Profondeur (mm) : 800                      |