

WGS-804HPT - Switch indus. IP30 L2, 8 Gigabit dont 4 ports PoE+, montage sur mur



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 manageable niveau 2 Gigabit Ethernet, 8 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE/PoE+ 802.3af/at, (-40°C à +75°C), budget PoE 144 W, montage sur mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : WGS-804HPT
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Puissance :
Courant d'entrée : 3 A
Tension d'entrée : 48 - 56 V
Empilable : Non
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 16 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Débit : 11,9 Mpps

Matériau du boîtier/corps : Métal
Consommation (max) : 152 W
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Activité, Liaison, PoE, Énergie
Nombre de groupes multicast filtrés : 256
Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 4
Plage de tension d'alimentation PoE (Power over Ethernet) : 50 - 56 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 148 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 36 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Nombre de coffres : 4
Profondeur : 25 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 134 mm
Trames géantes : 10000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Limitation du débit : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, SNMP, SSH
Authentification : Authentification sur port
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage/protection BPDU : Oui
Liaison de port IP-MAC : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Protocoles :
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Représentation / réalisation :
Micrologiciel évolutif : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 144 W
Autres caractéristiques :
Port sur le bornier : Oui
Poids : 625 g

Contenu de l’emballage :	
Guide d’utilisation :	Oui
Informations sur l’emballage :	
Boîtier de raccordement inclus :	Oui
Kit de montage mural :	Oui
Support VLAN :	Oui
Mémoire cache de paquet :	4,1 Mo
Fonctions LAN virtuelles :	Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Nombre de VLANs :	4094
Dissipation thermique :	519 BTU/h
Journal des événements du système :	Oui
Support MIB :	RFC 1213 MIB-II, RFC 1215, RFC 1493, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9), RFC 2863, RFC 3635
Dispositifs de protection électrique :	Surcharge
Données logistiques :	
&	