

Hanwha HCP-6320HA dôme motorisé extérieur AHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : HCP-6320HA
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité CCTV
Installation prise en charge : Extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,01 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 62.8°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 36.8°
Angle d'inclinaison : -15 - 195°
Vitesse d'inclinaison : 200 °/sec
Panoramique : 0 - 360°

Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec
Vitesse panoramique : 200 °/sec
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1944 x 1104 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom numérique : 16x
Nombre de lentilles : 1
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 4,4
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Distance minimale de mise au point : 1,4 m
Longueur focale : 4.44-142.6 mm
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2,38 MP
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Non
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Connectivité :
Ports RS-485 : 1
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 24 V
Consommation (max) : 65 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 293,6 mm
Diamètre : 22 cm
Poids : 3,3 kg
Contenu de l'emballage :

Nombre de cam ras : 1