

DAHUA- Caméra IP 12Mps DH-IPC-EBW81242-AS-S2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY	
Part number : DH-IPC-EBW81242-AS-S2	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Installation prise en charge : Extérieure	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Suivi automatique : Oui	
Fonction de comptage des personnes : Oui	
Distance de fonctionnement maximum : 40 m	
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui	
Mode Jour/Nuit : Oui	
Alarme entrée/fin : Oui	
Visualisation à distance : Oui	
Flux lumineux : 0,001 lm	
Gamme dynamique : 56 dB	
Design :	
Format : Sphérique	
Type de montage : Plafond	
Couleur du produit : Blanc	
Code (IP) Internationale Protection : IP67	
Code IK : IK10	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Non	
Commande dinclinaison de la caméra : Non	
Point de vue angle (FOV) : 185°	
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 185°	
Angle de vue de l'objectif, vertical : 180°	

Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/3 1/100,000
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7»)
Scan progressif : Oui
Caméra panoramique :
Plage dynamique large numérique (DWDR) (caméra panoramique) : Oui
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Non
Nombre de lentilles : 1
Distance de détection : 40 m
Distance d'observation : 16 m
Distance de reconnaissance : 8 m
Distance d'identification : 4 m
Nombre maximum d'ouverture : 2
Distance minimale de mise au point : 0,4 m
Focale Fixe : 1,85 mm
Longueur focale : 1.85 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 3
Vidéo :
Résolution maximale : 4000 x 3000 pixels
Total des megapixels : 12 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.264H, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2880 x 2160, 3280 x 2048, 4000 x 3000
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Analyse vidéo intelligente : Oui
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Type de contrôle de gain : Auto
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
IR intelligent : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Audio :
Système audio : 1-voie
Canaux d'entrée audio : 1
Canaux de sortie audio : 2 canaux
Formats audio pris en charge : G.711, G.723, G.726, PCM
Codecs Audio : PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723
Rapport signal-sur-bruit : 56 dB
Microphone intégré : Oui
Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
Détection audio : Oui
Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Niveau d'accès utilisateur : Administrateur, Operator, Utilisateur
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés : 3 canaux
Serveurs Web supportés : IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0
Vue en direct : Oui
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de ca