

HANWHA- Caméra dôme XNV-6081RE



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme XNV-6081RE

Caractéristiques produit :

- > Résolution max. 2MP
- > PoE Extender (came principale, came d'extension)
- > Sortie PoE: Max. 12.95W@80m
- > 2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal motorisé
- > 0.015Lux@F1.4 (Couleur), 0Lux (N/B, LED IR allumée)
- > Longueur IR visible 50m
- > Jour et nuit (ICR), WDR (150dB)
- > Vue de couloir, prise en charge de WiseStreamII
- > Analyse vidéo et audio, lecture audio
- > Business Intelligence (comptage de personnes, gestion des files d'attente, carte thermique)
- > DIS et détection de choc avec capteur gyroscopique intégré
- > Structure modulaire, PoE+ in/PoE out
- > IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNV-6081RE

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 10,2 W

Consommation (max) : 25,5 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af
Commande de inclinaison de la caméra : Oui
Zoom optique : 4,3x
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2
Illumination minimum : 0,015 lux
Distance de vision nocturne : 50 m
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711 -law, G.726
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67, IP69K
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Analyse vidéo intelligente : Oui
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10+

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 55 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Microphone intégré : Oui

Mémoire flash : 256 Mo

Entrée jack microphone : Oui

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Anti-buée : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Port USB : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 125 mm

Diamètre : 18 cm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Visualisation à distance : Oui

Angle de rotation : 355°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 119.5°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 62.8°

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 142.1°

Angle d'inclinaison : -45 - 85°

Scan progressif : Oui

Panoramique : 0 - 360°

Mise au point : Motorisée

Nombre maximum d'ouverture : 3,6

Nomnbe d'ouverture minim