

HANWHA- Enregistreur vidéo IP 32 canaux AI PRN-3205B2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	PRN-3205B2
Représentation / réalisation :	
	Canaux d'entrée vidéo : 32 canaux
Lecteur de disque :	
	Nombre de disque dur supporté : 8
Connectivité :	
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 3
	LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
	Canaux d'entrée d'alarme : 8
	Canaux de sortie d'alarme : 4
	Nombre de canaux lus simultanément : 80 canaux
	Résolution maximale : 7680 x 4320 pixels
	Capacité de stockage maximum : 80 To
	Résolution en prise de vue rapide : 1920x1080@480fps, 1280x720@960fps
	Interface du disque dur : SATA
	Support RAID : Oui
	Niveaux RAID : 5, 6
	Quantité de ports HDMI : 2
	Sortie HDMI : Oui
	Quantité de Ports USB 2.0 : 2
	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 2
Poids et dimensions :	
	Largeur : 438 mm
	Profondeur : 434,9 mm
	Hauteur : 86 mm
Puissance :	

Consommation (max) : 205 W
Poids : 9,1 kg
Configuration minimale du système :
Compatibilité Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra
Quantité de ports internes SATA : 8
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Détection de perte vidéo : Oui
Système mobile supporté : Android, iOS
Multi-écrans : Oui
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Navigateurs supportés : Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 85%
Formats audio pris en charge : AAC, G.711, G.726
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Contrôle PTZ : Oui
Fonction de sauvegarde : Oui
Largeur de bande de sortie : 400 Mbit/s
Largeur de bande d'entrée : 400 Mbit/s
Modes de lecture : Sélection de sauvegarde, Fast play, Cadre par cadre, Slow play
Modes PTZ : Point de préselection
Syslog : Oui
Sortie audio : 1
Caractéristiques :
Bouton de réinitialisation : Oui
Courant de sortie : 2,1 A
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Détection des visages : Oui
Système audio : 2-voies