

ATEN CL3700NW CONSOLE LCD 18,5" COURTE HDMI 1080p/USB



DESCRIPTION

Terminal d'opérateur sur console LCD rackable 19" ATEN CL3700

La console LCD HDMI USB CL3700 est une console KVM LCD à rail unique de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DEL de 18,5" avec clavier et pavé tactile intégrés.

La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et convient particulièrement aux racks peu profonds.

La CL3700 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

La CL3700 est une console coulissante frontale dédiée aux commutateurs KVM HDMI compatibles.

Le moniteur LCD Full HD à écran large de la CL3700NW assure une excellente qualité vidéo et offre une large zone d'affichage.

Pour votre confort, les utilisateurs peuvent choisir de gérer l'ordinateur à partir d'une console externe.

La console CL3700 dispose d'un port pour une souris USB externe sur le panneau avant de l'appareil, tandis que les ports pour la console KVM (clavier, souris USB et écran HDMI) sont prévus sur le panneau arrière.

Doté d'un riche ensemble de fonctionnalités, la CL3700 est conçu pour dépasser les exigences d'optimisation de l'espace, de qualité vidéo supérieure, de déploiement adaptatif et de polyvalence opérationnelle.

Elle est idéale pour les applications comme la diffusion mobile en direct dans le secteur de la radiodiffusion ou les salles de contrôle avec un espace limité dans n'importe quelle industrie.

Les plus produit :

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec une conception à un rail de faible profondeur et un moniteur LCD 18,5- rétroéclairé par DEL qui vous permet de travailler dans des espaces étroits
- L'écran LCD de 18,5 pouces offre une résolution jusqu'à 1920 x 1080 (Full HD) à 60 Hz
- Prend en charge une console externe avec connecteurs USB / HDMI ; prend en charge des résolutions d'entrée vidéo jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz

Spécifications :

- Connectique coté serveur : HDMI + USB 2.0 Type B Fem. Jack audio HP 3.5mm stéréo

- Connectique de sortie HDMI + Clavier/Souris USB + Audio Jack 3.5mm
- Dimensions : Prof. 480.60 x Larg. 477.00 x Haut. 4.28 mm - Poids 9.01kg

Contenu du paquet :

- 1x Console KVM LCD CL3700 avec kit de montage en rack 19" standard
- 1x LIN5-28V1-V11G Cordon combo KVM HDMI/USB (HDMI, USB, audio ; 1,8 m/6 pi)
- 1x Câble de mise à niveau du micrologiciel
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x Quick Install Instructions utilisateur

Note : Cette console LCD est compatible avec les Baie réseau 19" profondeur 600mm sous réserve d'ajuster le positionnement des montants verticaux avant et arrières afin que les feuillures correspondent à l'espacement de fixation minimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL3700NW-ATA-XG

Écran :

Taille de l'écran : 47 cm (18.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Écran : TFT-LCD

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Format d'image : 16:9

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,213 x 0,213 mm

Taux de contraste : 1000:1

Temps de réponse : 20 ms

Type d'écran : TFT

Détails techniques :

Matériel : Métal, Plastique

Couleur du produit : Noir

Grille de montage : Oui

Capacité du rack : 1U

Connectivité :

3,5 mm in : Oui

Interface : HDMI

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : HDMI

Quantité de ports B de type USB 2.0 : 1

Quantité de ports de type A USB 2.0 : 3

Puissance :

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V

Fréquence de l'adaptateur secteur : 50/60 Hz

Courant d'entrée : 1 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 480,6 mm

Hauteur : 477 mm

Profondeur : 42,8 mm

Poids : 10,1 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 11,9 kg

Largeur du colis : 612 mm

Profondeur du colis : 658 mm

Hauteur du colis : 135 mm

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 10,1 kg

Largeur du casier principal (externe) : 612 mm

Longueur du casier principal (externe) : 658 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 12,6 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)