

Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2797HSN-B1



DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2797HSN-B1

Les points forts :

- Station d'accueil USB-C
- Support réglable en hauteur de 150 mm
- Modèle : XUB2797HSN-B1
- Taille : 27"
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 250 cd/m²
- Contraste : 1000:1
- Temps de réponse : 1ms
- Haut-parleurs : 2 x 2W
- Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Ports et connecteurs :

- HDMI x1/ DisplayPort x1
- USB-C/RJ45
- Prise casque

- Poids du produit (Kg) : 6
- VESA : 100 x 100 mm

Code EAN : 4948570123247

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : XUB2797HSN-B1

Écran :

Taille de l'écran : 61 cm (24»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : 2K Ultra HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS

Représentation / réalisation :

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 1 ms
Forme d'écran : Plat
Quantité de ports avals de type C USB : 1

Design :

Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Taux de d'actualisation maximal : 110 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Nombre de haut-parleurs : 2
Version de DisplayPort : 1.2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : HDMI, Énergie, USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 611,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 550,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 6 kg
Port de câble antivol : Oui

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 679 mm

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Profondeur du colis : 130 mm

Hauteur du colis : 427 mm

Réglage de la hauteur : 15 cm

Poids du paquet : 8,6 kg

Pivot : Oui

Angle de rotation : 90 - 90°

Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 45°

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 18 kWh

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 5 - 23°

Consommation électrique typique : 22 W

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Hindi, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G

Durabilité :

Conformité à la durabilité : Oui

Certificats de durabilité : CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE