

# ATEN CS1953 Switch KVM 3 ports 1x DP/USB-C et 2x DP/USB-A



## DESCRIPTION

ATEN CS1953 Commutateur KVMP+ hybride DisplayPort USB-C 3 ports

Le CS1953, premier commutateur KVMP+ hybride DisplayPort USB-C 3 ports, embarque un style bureau ergonomique avec la puissance d'un KVM et la popularité de la connectivité USB-C afin de faciliter les applications des stations de travail commerciales grâce à une meilleure mobilité, et donc pour améliorer la productivité globale du bureau.

Grâce à l'installation d'un moniteur DisplayPort sur votre bureau et à l'accès jusqu'à deux PC via DisplayPort et un ordinateur portable (ou autre appareil mobile) via USB-C, vous pouvez vous attendre à une riche expérience avec une clarté visuelle 4K exceptionnelle ainsi qu'à une commutation rapide entre plusieurs ordinateurs et une flexibilité mobile.

Plus Produit :

- Un clavier USB, une souris et un moniteur DisplayPort contrôlent deux ordinateurs DisplayPort et un appareil USB-C
- Qualité vidéo supérieure - 4096 x 2160 à 60 Hz et 3840 x 2160 à 60 Hz ; Hub USB 3.1 Gen 1 à 2 ports avec taux de transfert de données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Fournit une alimentation USB 3.0 à l'appareil USB-C pour charger jusqu'à 45 W
- Sélection de l'ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris et un sélecteur de port distant

Contenu du paquet

1x Commutateur KVMP hybride DisplayPort USB-C 3 ports CS1953

2x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.2

2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 Type A vers Type B

1x LIN6-22B1-B12G Câble USB-C

3x LIN5-0205-21CG Câbles audio

1x 2XRT-0016G Sélecteur de port distant

1x Instructions utilisateur

1x Adaptateur d'alimentation\*

Remarque : \*Le CS1953 est fourni en deux packages?; un package contient un adaptateur d'alimentation, l'autre non.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CS1953-AT

**Caractéristiques principales :**

Nombre de ports : 3

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB

Type de port video KVM : DISPLAYPORT

KVM IP : Non

Rackable : Non

Résolution maximale : 4096 x 2160

**Caractéristiques secondaires :**

KVM sur Cat 5 : Non

Câbles intégrés (non démontable) : Non

Commutation par bouton : Oui

Commutation par Hot Key : Oui

Commutation par OSD : Non

Commutation par téléphone : Non

Commutation par Softswitch : Non

Longueur des cables fournis : 2,00 m

Télécommande fournie : Non

Support de l'audio : Oui

Partage périphérique USB : Oui