

EATON Onduleur Ellipse ECO FR - 650 VA - 400 W - 4 sorties



DESCRIPTION

ATTENTION : Garantie valable uniquement en France Métropolitaine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : EL650FR

Caractéristiques :

Topologie UPS : Veille

Capacité de la puissance de sortie : 0,65 kVA

Puissance de sortie : 400 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 161 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 284 V

Fréquence d'entrée : 50/60 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V

Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Non

Protection contre les surtensions : Oui

Fonctions de protection de surtensions : Télécopie, Modem, Réseau, téléphone

Alarmes sonores : Oui

Modes d'alarme sonore : Remplacement de batterie

Connectivité :

Types de sortie AC : Type E

Prise mâle : Coupleur C14

Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA

Ports (RJ11) du modem : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)

Temps de secours type à demi de charge : 9 min

Batterie échangeable à chaud : Non

Test de batterie automatique : Oui

Démarrage à froid : Oui

Design :

Format : Tower

Capacité du rack : 2U

Couleur du produit : Noir

Voyants : Remplacement de batterie

Sécurité : IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 85078000

Poids et dimensions :

Largeur : 81 mm

Profondeur : 235 mm

Hauteur : 263 mm

Poids : 3,6 kg

Autres caractéristiques :

Type de connexion d'entrée : FR

Protection contre les surcharges : Oui

Tension nominale à l'entrée : 230 V

Tension nominale de sortie : 220-240 V