

RARITAN PX3-5486V PDU IP 16A Vertical 24 prises C13



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-5486V

Design :

Types de PDU : Géré, Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable

Capacité du rack : 0U

Montage : verticale

Couleur du produit : Noir

Écran : LCD

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA

Prise mâle : IEC 60309

Types de sortie AC : Coupleur C13

Nombre de ports série : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Nombre de ports USB : 3

Caractéristiques :

Bouton de réinitialisation : Oui

Connexion en guirlande : Oui

Voyants : Oui

Longueur de câble : 3 m

Certification : CE, Canada ICES-003, Part 15 Class A of the FCC

Caractéristiques de gestion :

Surveillance : Humidité, Temperature

Protocoles de gestion : HTTP(s); SSH; Telnet; RS-232 (Serial); Power IQ; SNMP version v2/v3; SMTP; JSON-RPC; Modbus over TCP

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 200-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Intensité (max.): 16 A

Tension nominale de sortie : 200-240 V

Capacité d'alimentation/charge : 3800 VA

Poids et dimensions :

Largeur : 1298 mm

Profondeur : 65 mm

Hauteur : 52 mm

Poids : 3,6 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 6,3 kg

Largeur du colis : 1408 mm

Profondeur du colis : 185 mm

Hauteur du colis : 185 mm

Conditions environnementales :

Température hors fonctionnement : -25 - 65 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 100%

Altitude de fonctionnement : 0 - 3048 m

Altitude de non fonctionnement : 0 - 3048 m

Détails techniques :

Certificats de conformité : RoHS