# ISW-511 & 511S15 - Switches indus. IP30 P&P 4 ports FE & 1 port optique, MM

## DESCRIPTION

Switches industriels IP30 Plug & Play Fast Ethernet 4 ports 10/100Base-TX + 1 port 100Base-FX multimode/monomode - connecteur SC, (-10°C à +60°C), montage sur Rail-DIN

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| |
|---|
| Marque : PLANET |
| Part number : ISW-511 |
| **Design :** |
| Grille de montage : Non |
| **Réseau :** |
| Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G : Non |
| **Caractéristiques de gestion :** |
| Type de commutateur : Non-géré |
| **Puissance :** |
| Bloc d'alimentation inclus : Oui |
| Alimentation redondante (RPS) : Oui |
| Banc de commutateurs : L2 |
| Empilable : Oui |
| **Fibre optique :** |
| Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-FX |
| **Connectivité :** |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 4 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100) |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports : 4 |
| Type de fibre : Multimode |
| **PoE (alimentation via le port Ethernet) :** |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non |
| **Transmition des données :** |
| Capacité de commutation : 1 Gbit/s |

| | |
|---|---|
| | Couleur du produit : Noir |
| | Consommation électrique typique : 9,1 W |
| | Débit : 0,74 Mpps |
| | Matériau du boîtier/corps : Métal |
| | Répertoire MAC : 2048 entrées |
| | Enregistrement-et-réémission : Oui |
| | Voyants : Oui |
| | Ports Fibre Channel : 1 |
| **Conditions environnementales :** | |
| | Température d'opération : -10 - 60 °C |
| **Poids et dimensions :** | |
| | Largeur : 135 mm |
| | Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C |
| | Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90% |
| | Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90% |
| | Profondeur : 97 mm |
| | Hauteur : 32 mm |
| | Full duplex : Oui |
| | Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui |
| | Assistance contrôle des flux : Oui |
| | Auto MDI/MDI-X : Oui |
| | Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui |
| | Négociation automatique : Oui |
| | Distance de transmission (max) : 2 km |
| | Longueur d'onde : 1300 nm |
| | Sensibilité RX : -34,5 dB |
| | Code (IP) Internationale Protection : IP30 |
| | Montage des rails DIN : Oui |
| | Montage mural : Oui |
| | Poids : 436 g |
| | Dissipation thermique : 31 BTU/h |
| **Données logistiques :** | |
| | Code du système harmonisé : 85176990 |
| **Certificat :** | |
| | Certification : FCC, CE UL, cUL |