

CAISSON DE PROTECTION EXTERIEUR POUR ECRAN PLAT - 32



DESCRIPTION

Caisson métallique de protection pour les écrans plats de type LCD, plasma pour utilisation en mode paysage exclusivement. Nous consulter pour un mode portrait.

Il procure de série une protection IP 56/NEMA4 aux poussières et à l'eau
Prévu pour des températures allant de 0°C à +30°C

Caractéristiques :

Serrures : assure la sécurité du matériel qui se situe à l'intérieur du caisson.

Vitre résistante aux impacts : vitre en polycarbonate fixée dans son cadre avec bande moléculaire. Très résistant mais TRES sensible aux rayures.

Ports d'entrée/de sortie : de nombreux ports de différents diamètres pour accueillir des câbles de différentes dimensions.

Support de fixation pour l'écran : support de fixation VESA entièrement ajustable adapté à la plupart des écrans.

Ecoulement de l'air par le filtre avec chambres plenums: prévention de surchauffe grâce à la circulation d'air frais et propre à l'intérieur de l'armoire.

Aucun assemblage nécessaire: le caisson est fourni prêt à l'emploi pour l'installation de votre écran plasma.

Distribution d'électricité protégée : protège contre les pics électriques nocifs.

Joints en mousse de caoutchouc alvéolaire à cellules fermées : résiste à l'eau, au climat, à la température et à l'âge.

Cadrage de porte fuselé : empêche la pénétration des liquides par les joints de la porte pour que l'intérieur reste sec.

Ventilateurs intégrés

Étanchéité à l'eau renforcée

Dimensions de l'armoire en mm

L 895 H 630 P 232

Ouverture de la vitre

L 745 H 450

Visibilité

709 x 399

Dimensions max admissibles de l'écran 831 x 540 x 170 sans options

Avec chauffage : 135mm , avec chauffage et isolation -30°C : 110mm

Support mural non fourni: VESA 400 x 400 mini

Toutes les options sont à commander avec le caisson, pour une intégration d'usine.

Packs d'options :

-verre antivandales antireflets. Fortement recommandé si le caisson est exposé à la lumière ou au contact direct avec le public. (Résiste bien mieux aux rayures que le polycarbonate d'origine). Peut être utilisé seul ou en complément d'un pack d'options ci dessous.

-Utilisation sous abri (tout type d'écran) avec température ambiante de -5°C à +34°C : ajouter au caisson nos références 181289 + 181287

-Utilisation extérieure (tout type d'écran) avec température ambiante de -30°C à +34°C : ajouter au caisson nos références 181286 + 181288 + 181289 +181287

-Utilisation en environnement hostile d'un écran "haute luminosité" (>1000cd/m²) : ajouter au caisson la référence 181289

Pour tous les cas de figure avec une température extérieure ambiante supérieure à 34°C, une climatisation est possible : nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNERIQUE

Part number : PDS1832WLFRL