

NETGEAR GS316PP Switch non manageable 16p Gigabit PoE+ 183W



DESCRIPTION

Switches non manageables NETGEAR

Les switches non manageables offrent une connectivité simple et abordable pour les petites entreprises et les bureaux à domicile. Ces switches sont simples d'utilisation, fiables et robustes grâce à leurs boîtiers métalliques. La prise en charge du Power-over-Ethernet (PoE) permet de fournir une alimentation électrique via les câbles Ethernet à des périphériques comme des caméras de sécurité IP, des téléphones VoIP, des points d'accès sans fil, etc. Ces switches Plug and Play vous permettent d'étendre rapidement et facilement vos connexions réseau vers plusieurs périphériques, sans aucune configuration. Disponibles en configurations de 5 à 48 ports, ces switches prennent également en charge les technologies d'économie d'énergie pour une consommation réduite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NETGEAR
Part number : GS316PP-100EUS
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Qualité de service (QoS) : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation : DC-in jack
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Full duplex : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Détection auto : Oui
Négociation automatique : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 32 Gbit/s
Répertoire MAC : 4000 entrées
Latence (1 Gbps) : 3,7 µs

Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 9216
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) : 1448000 pps
Mémoire cache de paquet : 1 Mo
Sécurité :
Algorithmes de planification de file d'attente : Weighted Round Robin (WRR)
Design :
Grille de montage : Oui
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Voyants : Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse
Montage mural : Oui
Certification : CE, FCC Part A, IC A, RCM, VCCI, BSMI, KC, CB, CE LVD
Représentation / réalisation :
Temps moyen entre pannes : 2362192 h
Puissance :
Voltage d'entrée DC : 54 V
Courant d'entrée : 3.7 A
Consommation (max) : 195,9 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 16
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 183 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Dissipation thermique : 669,9 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 286 mm
Profondeur : 102 mm
Hauteur : 27 mm
Poids : 880 g
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990