

LG - Afficheur professionnel 49" 49XF3E



DESCRIPTION

LG Afficheur Professionnel 49" 49XF3E Open-frame FHD Haute Luminosité

Vous bénéficierez :

- Haute luminosité
- Visible avec des lunettes de soleil polarisées
- Hautes performances avec la plate-forme intelligente webOS
- Contrôle intelligent de la luminosité
- Protection contre la poussière et l'humidité
- Température de fonctionnement élevée

Caractéristiques Ecran :

Taille : 49"

Type de dalle : IPS M+

Résolution : 1920 x 1080 (FHD)

Luminosité : 3 000 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 16.7 Millions

Angles de vision (H x V) 178 x 178

Durée de fonctionnement 24 / 7j

Affichage Portrait et Paysage

Connectivité :

Entrées Numériques : HDMI (2 : HDCP 2.2), DP (1 : HDCP 1.3), DVI-D

Entrée Audio : Oui (1)

Entrées Contrôle externe : RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel

Port USB : Oui (1 : USB 3.0)

Sorties Numériques : DP (1)

Sorties Haut-parleurs externes : Oui (1, G/D)

Sorties Contrôle externe : RS232C

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur Noire

Bezel 6.5mm (G/D), 9mm (H/B)

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P 1092.7mm x 626.4mm x 105mm

Poids (moniteur seul) 21.5kg

Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P 1195mm x 196mm x 760mm

Poids du carton (moniteur seul) 26.2g

Accessoires inclus : Télécommande, câble HDMI, câble d'alimentation, manuel, récepteur IR

Accessoires en option : KT-SPO, AN-WF500.

VESA 600mm x 400mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 49XF3E

Écran :

Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 3000 cd/m²

Type HD : Full HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 1000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Vie du panneau : 50000 h

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Entrée audio PC : Oui

Sortie haut-parleur : 1

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Non

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieur & extérieur

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 6,5 mm
Largeur du cadre (en bas) : 9 mm
Largeur du cadre (en haut) : 9 mm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Puissance :
Consommation électrique typique : 240 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur : 1092,7 mm
Profondeur : 105 mm
Hauteur : 626,4 mm
Poids : 21 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1195 mm
Profondeur du colis : 196 mm
Hauteur du colis : 760 mm
Poids du paquet : 25,7 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Certificat :
Certification : FCC Class «A» / CE / KC / VCCI / UL Recognized / CB
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Autres caractéristiques :
Guide de démarrage rapide : Oui