

ALTIMIUM - Distributeur HDBaseT 1X4-4K60Hz-120m-PoC-(Avec récepteurs)



DESCRIPTION

Le distributeur HDBaseT Altium SP141TH2-4KV2 peut distribuer un signal source vers 4 écrans. Il prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 4Kx2K à 60 Hz 4:4:4. Il est équipé d'une sortie HDMI en boucle et de 4 sorties HDBaseT.

La distance de transmission du signal HDMI peut atteindre 120 mètres en résolution 4Kx2K à 60 Hz, ou 150 mètres en 1080P à 60 Hz via un seul câble CATX.

Ce produit prend en charge la transmission des signaux IR et RS-232, l'extraction audio et la gestion EDID avancée.

Points forts :

- Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- Jusqu'à 4Kx2K@60 Hz avec RVB/YCBCR 4:4:4 24 bits
- Prend en charge HDR, HDR10+, HLG & Dolby Vision
- 1 entrée HDMI avec sortie Loop, 4 sorties HDBaseT
- Prend en charge le signal audio jusqu'à 7,1 CH HD
- Audio numérique et analogique déséparé
- HDMI 1080P60 jusqu'à 150 m, 4Kx2K jusqu'à 120 m
- IR bidirectionnel et RS-232 sur HDBaseT
- POC 24 V de TX à RX
- Fourni avec 4 récepteurs HDBaseT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : SP141TH2-4KV2