

HANWHA- Caméra IP 15 Mps PNM-9031RV



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra IP 15 Mps PNM-9031RV

Réduisez les coûts d'installation et d'infrastructure en remplaçant plusieurs caméras par une caméra multicapteur, offrant ainsi une vue panoramique HD sur une connexion Ethernet.

Plus produit :

- > Conforme à la NDAA
- > Créez plusieurs canaux virtuels à partir de n'importe quelle zone de la vue panoramique
- > Aides à l'installation telles que dongle Wi-Fi (en option) et sortie vidéo CVBS
- > Excellente qualité d'image dans des conditions de faible luminosité avec plusieurs IR automatiques éclairant la scène pour tous les capteurs d'image

Caractéristiques produit :

- > Résolution : max. 15 mégapixels /50 ips
- > Compression vidéo : H.265/H.264/MJPEG
- > WDR : 120 dB
- > IR : WiseIR
- > Portée des LED : 20 m
- > Protection : IP66, IK10, NEMA4X
- > Fonctionnalités : WiseStream II, compatible TPM 2.0 et conforme FIPS 140-2 niveau 2
- > Analyse Vidéo Intelligente : détection de mouvement, détection de perte de mise au point, lignes virtuelles, détection des entrées/sorties, détection audio, cartographie d'activités et les apparitions/disparitions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : PNM-9031RV

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 10,4 W

Consommation (max) : 16 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 25,5 W

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Vidéo :

Résolution maximale : 6720 x 2240 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : PTZ numérique

Support de stockage :

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Total des megapixels : 5 MP

Audio :

Canaux d'entrée audio : 1

Canaux de sortie audio : 1 canaux

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265

Formats audio pris en charge : G.711, G.711 -law, G.726

Formats de compression visuels : H.264, H.265

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Sécurité :

Canaux d'entrée d'alarme : 1

Canaux de sortie d'alarme : 1

Nombre d'images par seconde : 20 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Analyse vidéo intelligente : Oui

Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 55 °C

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 4096 Mo

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Système d'objectif :

Distance de détection : 3 m

Mémoire interne : 8192 Mo

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Port USB : Oui
Poids et dimensions :
Hauteur : 160 mm
Diamètre : 25,3 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Caméra :
Angle d'inclinaison : 0 - 65°
Panoramique : 0 - 355°
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS
Détecteur de mouvement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Defcous, Carte thermique
Type de notification d'alerte : E-mail
Poids : 3,2 kg
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s