CNGE8US - Switch indus. P&P Gigabit, 8 SFP, temp. étendue

DESCRIPTION

Switch industriel Plug & Play Gigabit Ethernet 8 emplacements SFP pour modules 1000Base-X, température de fonctionnement de -40°C à +75°C, format carte, utilisation en châssis ou comme switch standalone, alimentation inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : COMNET
Part number : CNGE8US
Design :
Grille de montage : Oui
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Tension d'entrée AC : 90 - 264 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Couleur du produit : Gris
Consommation (max) : 17 W
Voyants : Activité, Liaison, PoE, Énergie
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 155 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Profondeur : 135 mm
Hauteur : 28 mm

	Full duplex : Oui
	Semi-duplex : Oui
	Auto MDI/MDI-X : Oui
	Poids : 900 g
Représentation / réalisation :	
	Temps moyen entre pannes : 100000 h