

AHD PTZ Camera, Full HD , Powerful 23 x zoom (4.44 ~ 142.6m, Digital



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HCP-6230H

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Points prééglés : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Ivoire

Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Anti-buée : Oui

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,01 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 62.8°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 36.8°

Angle d'inclinaison : -15 - 195°

Vitesse d'inclinaison : 700 °/sec

Panoramique : 0 - 360°
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec
Vitesse panoramique : 200 °/sec
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1944 x 1104 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 23x
Zoom numérique : 16x
Nombre de lentilles : 1
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 3,63
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Distance minimale de mise au point : 1,4 m
Longueur focale : 4.44 - 101.2 mm
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Connectivité :
Ports RS-485 : 1
Ports de sortie BNC : 1
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Franchissement de ligne, Objet manquant
Caractéristiques de gestion :
Télécommandé : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 24 V
Consommation électrique typique : 24 W
Consommation (max) : 65 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 220 mm

Profondeur : 220 mm

Hauteur : 293,6 mm

Poids : 3,3 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1