

Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 3.2 ~ 10mm (3.1x) motorizedresolutions



DESCRIPTION

XNO-L6080R

Caméra réseau compacte 2 Mpx avec IR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNO-L6080R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	11 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	5 W
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	

Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Standards réseau : IEEE 802.3af
Zoom optique : 3,1x
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Caméra :
Illumination minimum : 0,1 lux
Zoom numérique : 24x
Distance de vision nocturne : 30 m
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Mur
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 2,16 MP
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Poids et dimensions :
Largeur : 91 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 322,9 mm
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 91 mm
Visualisation à distance : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 57.4°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 132°
Scan progressif : Oui
Mise au point : Motorisé/manuel
Nombre maximum d'ouverture : 2,9
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1109 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de s