

EATON Onduleur 9PX - 10000 W - 11000 VA - 5 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9PX11KIBP31
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 11 kVA
Puissance de sortie : 10000 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 305 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 480 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 3
Efficacité : 0,95%
Facteur de puissance : 0,9
Tension de sortie THD : 2%
Courant d'entrée THD : 5%
Niveau sonore : 50 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C19, Terminal
Prise mâle : Terminal
Nombre de prises en sortie : 5 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Nombre de ports série : 1
Port RS-232 : 1

Batterie :	
Technologie batterie :	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge :	13 min
Batterie échangeable à chaud :	Oui
Test de batterie automatique :	Oui
Design :	
Format :	Rack/Tour
Capacité du rack :	6U
Type de refroidissement :	Actif
Ventilateur intégré :	Oui
Couleur du produit :	Noir
Type d'écran :	LCD
Voyants :	Oui
Sécurité :	IEC/EN 62040-1
Certification :	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Détails techniques :	
Certificats de durabilité :	ENERGY STAR
Code du système harmonisé :	85078000
Poids et dimensions :	
Largeur :	440 mm
Profondeur :	700 mm
Hauteur :	260 mm
Poids :	88 kg
Informations sur l'emballage :	
Carte de gestion intégrée :	Non
Logiciels fournis :	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :	
Tension nominale à l'entrée :	400 V
Tension nominale de sortie :	230 V