

BOSCH enregistreur network 2000 16CH 1x2TB/ DDN-2516-212N00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : DDN-2516-212N00
Représentation / réalisation :
Canaux d'entrée vidéo : 16 canaux
Nombre de canaux lus simultanément : 16 canaux
Modes d'enregistrement vidéo : 720p, 1080p
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Résolutions prises en charge : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Nombre d'utilisateurs : 128 utilisateur(s)
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Détection de perte vidéo : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Contrôle PTZ : Oui
Largeur de bande de sortie : 128 Mbit/s
Largeur de bande d'entrée : 256 Mbit/s
Mode d'enregistrement : Manuel, Programme, Arrêt
Temps d'enregistrement : 120 min
Caractéristiques Wireless LAN :
Wifi : Non
Support de stockage :
Nombre de disques durs installés : 1
Capacité disque dur : 2000 Go
Nombre de disque dur supporté : 2
Capacité de stockage installée totale : 2000 Go
Capacité de stockage maximum : 6 To
Interface du disque dur : Série ATA III

Lecteur optique intégré : Non
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Quantité de ports HDMI : 1
Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 1
Entrées RCA audio : 1
Sorties RCA audio : 1
Interface RS-232 : Oui
Port RS-232 : 1
Ports RS-485 : 1
Entrée DC : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3
Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS,IP Filter, PPPoE, FTP
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir
Certification : FCC, UL, CE,
Puissance :
Consommation électrique typique : 15,2 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 93%
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Poids et dimensions :
Largeur : 375 mm
Profondeur : 323 mm
Hauteur : 53 mm