

ATEN PREMIUM KE6920T Emetteur Ext. KVM 2K DVI-I/USB SUR IP



DESCRIPTION

Le KE6920 est un système d'extension sur IP de hautes performances qui comprend un émetteur (KE6920T) et un récepteur (KE6920R). L'émetteur se connecte à un ordinateur pour fournir les données de l'ordinateur au récepteur afin d'offrir un accès collectif à la console depuis un emplacement distant ou séparé. Le KE6920 permet un accès étendu à des systèmes informatiques à distance via des consoles USB distantes (clavier et souris USB, moniteur DVI) via l'intranet, ce qui permet aux utilisateurs de placer le système informatique dans des environnements sécurisés et à température contrôlée, pouvant être isolés de la station de travail de l'utilisateur.

Les plus du produit :

- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2560 x 2048 à 50 Hz, dont les résolutions de 2560 x 1600 à 60 Hz et 2048 x 2048 à 60 Hz
- Verrouillage d'authentification - se connecte automatiquement lorsque l'alimentation du système reprend après l'arrêt
- Redondance des connexions - se connecte automatiquement à un autre émetteur (Tx) après la déconnexion au Tx original, garantissant un accès constant aux serveurs
- Prend en charge le basculement alimentation/réseau - deux prises CC pour la redondance de l'alimentation et des ports RJ45 (1) et fibre SFP (2) pour le basculement réseau afin d'assurer une disponibilité continue pour les applications essentielles à l'activité

Contenu du paquet

- 1x Émetteur KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP KE6920T avec double SFP
- 1x OAD8-8005-40MA Adaptateur secteur
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x LIN5-36W1-W11G Câble KVM (DVI-D dual link, USB, audio ; 1,8 m/6 pi)
- 1x Ensemble de coussinets (4)
- 1x KC06-0040-200G Kit de montage
- 1x Instruction utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KE6920T-AX-G

Caractéristiques :

Type : Transmetteur
Technologie de connectivité : Avec fil
Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 2560 x 2048 pixels
Résolutions prises en charge : 2560 x 2048, 2560 x 1600, 2048 x 2048
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : DVI-D
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Connectivité :
Type de port USB : USB Type-A
Poids et dimensions :
Largeur du transmetteur : 21,5 cm
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Profondeur du transmetteur : 16,3 cm
Câbles inclus : Secteur, KVM
Hauteur du transmetteur : 4,18 cm
Manuel d'utilisation : Oui
Poids du transmetteur : 1,15 kg
Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Entrée audio PC : Oui
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Sortie Audio PC : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 207 mm
Profondeur du colis : 414 mm
Hauteur du colis : 117 mm
Poids du paquet : 2,37 kg
Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 84733080
Poids : 1,63 kg
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 4,89 kg
Largeur du casier principal (externe) : 370 mm
Longueur du casier principal (externe) : 427 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,4 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)