

Iiyama- Ecran bureautique 24" XB2495WSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : XB2495WSU-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 61,2 cm (24.1»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1200 pixels
Type HD : WUXGA
Format d'image : 16:10
Technologie d'affichage : LCD
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m ²
Temps de réponse : 4 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Nombre de ports en aval : 4
Surface d'affichage : Mat
Nombre de ports USB de type C en amont : 1
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Bureau

Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,27 x 0,27 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 51,8 cm
Taille visualisable verticale : 32,4 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 61,1 cm
Appareil photo intégré : Non
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 533,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 521 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 4,9 kg
Longueur du câble HDMI : 1,8 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 613 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 437 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 373,5 mm
Hauteur du colis : 130 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 6,9 kg
Pivot : Oui
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Consommation électrique typique : 12 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien, Turc
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,8 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, d