

LG - AFFICHEUR PROFESSIONNEL 49" UHD 49UH5Q-E



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	LG
Part number :	49UH5Q-E
Écran :	
Rétroéclairage à LED :	Oui
Type de panneau :	IPS
Rétroéclairage LED :	Edge-LED
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Port DVI :	Non
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	124,5 cm (49»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran :	500 cd/m ²
Type HD :	4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Taux de contraste : 1100:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 83 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 134 W
Système informatique :
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 8,0
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1104,3 mm
Afficher profondeur : 29,7 mm
Afficher hauteur : 635,5 mm
Afficher le poids : 11,4 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,14 cm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,14 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,14 cm
Durée de vie nominale : 50000 h
Largeur appareil (support inclus) : 1215 mm
Profondeur (support inclus) : 142 mm
Hauteur (support inclus) : 742 mm
Poids (avec support) : 14,2 kg
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Version HDCP : 1.4/2.2
Dissipation thermique : 283 BTU/h
Détails techniques :
Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), KC
Certificats de durabilité : ENERGY STAR, ErP
Autres caractéristiques :
Type d'alimentation d'énergie : Interne

Type de mémoire interne : eMMC

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 457 BTU/h

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 14,2 kg