

# IYAMA- Afficheur professionnel tactile 32" TF3215MC-B2AG



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : TF3215MC-B2AG

### Écran :

Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : VA

Écran tactile : Oui

Type d'écran tactile : Kiosque

Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée

Technologie tactile : Plusieurs pressions

Nombre de points de contact simultanés : 30

Luminosité de l'écran (typique) : 500 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 8 ms

Écran antireflet : Oui

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 3000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,3637 x 0,3637 mm

Taille visualisable horizontale : 69,8 cm

Taille visualisable verticale : 39,3 cm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 68 kHz

Diagonale d'écran (cm) : 80 cm

Dureté de la surface : 6H

**Représentation / réalisation :**

NVIDIA G-SYNC : Non

AMD FreeSync : Non

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

**Design :**

Position de marché : Professionnel

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal

Épaisseur du verre : 6 mm

**Connectivité :**

Concentrateur USB intégré : Non

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

HDCP : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 200 x 200 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais

Nombre de langues OSD : 7

Plug and Play : Oui

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 27 kWh

Consommation électrique typique : 32 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 1,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Plage d'efficacité énergétique : A à G

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

**Poids et dimensions :**

Largeur (sans support) : 745,5 mm

Profondeur (sans support) : 61 mm

Hauteur (sans support) : 437 mm

Poids (sans support) : 10 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 890 mm

Profondeur du colis : 155 mm

Hauteur du colis : 630 mm

Poids du paquet : 12,8 kg

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB

Guide de démarrage rapide : Oui

**Autres caractéristiques :**

Code (IP) Internationale Protection : IP65

Code IK : IK07

Certificats de conformitat : REACH