

BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps - Flexidome IP Starlight 5000i



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps - Flexidome IP Starlight 5000i

Plus produit :

- > Facile à installer avec objectif zoom/mise au point automatique, assistant et modes préconfigurés
- > Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- > Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène

Caractéristiques produit :

Alimentation

- > Tension d'entrée : +12 Vcc $\pm 5\%$, 24 Vca $\pm 10\%$ ou alimentation par câble Ethernet
- > Norme PoE IEEE

Caméra

- > Type de capteur : CMOS 1/2.8"
- > Pixels effectifs : 1920 x 1080 - 2 Mps
- > Objectif : 3 à 9 mm
- > Sensibilité : 0.0225 Lx (couleur) et 0.0051 Lx (noir et blanc)
- > Distance IR : 45 m

Vidéo

- > Compression vidéo : H.265 ; H.264 ; M-JPEG
- > Plage dynamique : 146 dB
- > Réduction du bruit
- > Fonction Intelligent Defog
- > Analyse vidéo : Essential Video Analytics

Détails

- > Dimensions : 135 x 102 mm
- > Poids : 480 g

> Température de fonctionnement : -20 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDI-5502-A

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de rotation : 350°

Angle d'inclinaison : 0 - 130°

Panoramique : 0 - 350°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25[30] - 1/15000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Nombre de lentilles : 1

Mise au point : Motorisée

Longueur focale : 3 - 10 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type de LED : IR

Nombre de DEL d'éclairage : 10

Longueur d'onde infrarouge : 850 nm

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation

Compensation de luminosité : Oui

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Microphone intégré : Oui
Codecs vocaux : G.711
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Comptage de personnes
Caractéristiques de gestion :
Analyse du comportement : Détection de franchissement de voie
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 10,8 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,2 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -20 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :
Hauteur : 102 mm
Diamètre : 13,5 cm
Poids : 450 g