

Iiyama- Afficheur professionnel tactile 43" T4329AS-B1AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : T4329AS-B1AG
Écran :
Rétroéclairage à LED : Oui
Type de panneau : VA
Rétroéclairage LED : LED directe
Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)
Technologie d'affichage : LED
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Oui
Multitouche : Oui
Nombre de points de contact simultanés : 20
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6,5 ms
Taux de contraste : 4000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,245 x 0,245 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 941,2 x 529,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz
Dureté de la surface : 8
Épaisseur du verre : 3,7 mm
Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 1.4/2.0
Port DVI : Non
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Standards wifi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat interactif
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Forme d'écran : Plat
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
Écran antireflet : Oui
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Multi
Nombre de langues OSD : 8
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 98 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A73
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G51
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android

Version du système d'exploitation : 14
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 989,6 mm
Afficher profondeur : 72,8 mm
Afficher hauteur : 577,8 mm
Afficher le poids : 13,7 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1115 mm
Profondeur du colis : 144 mm
Hauteur du colis : 730 mm
Poids du paquet : 17,6 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Nombre de stylets : 2
Stylet : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : -20 - 60%
Certificat :
Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus