

Geovision EBX2100-0F caméra ip intérieure



DESCRIPTION

L'efficacité à petit prix !

Cette caméra légère est conçue pour un usage intérieur. Elle est équipée d'un filtre IRcut et de LED Infrarouges.

Toutes les fonctionnalités essentielles et une excellente qualité d'image sont réunies dans cette caméra à petit prix. De plus, elle prend en charge le PoE et est facile à installer.

Caractéristiques principales :

- Capteur : 1/2.8 "scan progressif faible lux CMOS
- Deux flux de H.264 et MJPEG
- Jusqu'à 25 fps à 1920 x 1080
- IR intelligent
- Luminosité minimum : 0,04 lux
- Fonction jour et nuit (avec filtre extractible IR-cut)
- Microphone intégré
- Large Dynamic Range (WDR)
- Antibrouillard
- Détection de mouvement
- Alarme de falsification
- Masque de confidentialité
- Filtrage d'adresse IP
- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- Lentille mégapixel
- Enregistrement : GV-Edge Recording Manager (Windows et Mac)
- Compatible iPhone, iPad, Android et 3GPP
- 31 langues sur l'interface Web
- Conformité ONVIF (Profil S)
- Température : 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F)
- Humidité : 10% à 90% (sans condensation)
- Source d'alimentation : 12V DC / PoE (IEEE 802.3af)

- Consommation électrique : max. 5,36 W
- Dimensions : 95 x 45 x 40 mm
- Poids : 120 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GEOVISION	
Part number : GV-EBX2100-0F	
Design :	
Format :	Boîte
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Tension d'entrée AC :	12 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	5,36 W
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Caméra :	
Illumination minimum :	0,04 lux
Distance de vision nocturne :	15 m
Type de montage :	Plafond/Mur/Bureau
Couleur du produit :	Blanc
Type de LED :	IR
Nombre de DEL d'éclairage :	8
Audio :	
Formats audio pris en charge :	AAC, G.711
Formats de compression visuels :	H.264
Nombre d'images par seconde :	25 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7»)
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 50 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	95 mm
Connectivité :	
Entrée jack microphone :	Oui
Profondeur :	45 mm
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Hauteur :	40 mm
Point de vue angle (FOV) :	99°
Système d'objectif :	
Nombre maximum d'ouverture :	2
Balance des blancs :	Auto, Manuel
Type de capteur :	CMOS
Focale Fixe :	2,8 mm
Sécurité :	
Alarme anti-sabotage active :	Oui

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 120 g
Détails techniques :
Iris : Oui
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/8000 s