

Iiyama- MONITEUR 27" XB2792HSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : XB2792HSU-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m ²
Temps de réponse : 3 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Professionnel

Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 59,8 cm
Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm
Appareil photo intégré : Non
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : HDMI, Énergie, USB
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Guide de démarrage rapide : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 616,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 546 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 5,4 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 616,5 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 707 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 209,5 mm
Profondeur du colis : 124 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 403,5 mm
Hauteur du colis : 483 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 8 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 0 - 90°

Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : B
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 11 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Consommation électrique typique : 11,4 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffacité énergétique : A à G