

POLY STUDIO X70 avec TC10 VisioConférencier double caméra 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP
Part number : 8L531AA#ABB
Représentation / réalisation :
Couleur du produit : Noir
Cadrage automatique : Oui
Modes de suivi : Mode présentateur
Caractéristiques de la réunion : Tableau blanc
Type de produit : Système de vidéoconférence de groupe
Montage mural : Oui
Vidéo :
Type HD : 4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p, 2160p
Résolutions graphiques prises en charge : 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Codecs vocaux : G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A
Puissance évaluée de RMS : 40 W
Puissance de haut-parleur : 20 W
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Quantité de ports de sortie HDMI : 2
Quantité de ports d'entrée HDMI : 1
Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-C

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Wifi : Oui
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6
Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, SSL/TLS
Caméra :
Mégapixel : 20 MP
Type d'appareil photo : Double caméra
Mégapixels de la seconde caméra : 20 MP
Capacité du zoom : Oui
Zoom numérique : 7,3x
Point de vue horizontale : 120°
Point de vue diagonale : 140°
Écran :
Taille de l'écran : 20,3 cm (8»)
Résolution de l'écran : 1280 x 800 pixels
Microphone :
Nombre de microphones : 4
Système informatique :
Montage VESA : Oui
Conditions environnementales :
Dissipation thermique : 65 BTU/h
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 15 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 840,2 mm
Profondeur : 117,3 mm
Hauteur : 135,4 mm
Poids : 3,2 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, HDMI, LAN (RJ-45)
Contenu de l'emballage : Poly Studio X70; AC power adapter; HDMI cable; Power cable; CAT 5E LAN cable; Poly TC10 touch controller; Display mounting clamp