

Veracity vhw-hwps-c caméra highwire powerstar



DESCRIPTION

La transmission Fast Ethernet avec PoC (PoE over Coax) sur un simple câble vidéo coax !

Le boîtier récepteur (Camera) Veracity Highwire PowerStar permet d'utiliser un câblage de vidéosurveillance analogique pour utilisation de caméras IP PoE.

Il est nécessaire d'utiliser un module Veracity Highwire PowerStar Base (émetteur) en complément

Plus produit :

Compatible avec n'importe quel câble coax 75 ohms à connectique BNC

Signal Fast Ethernet 100BASE-T Fluxx Duplex

Support du PoE over Coax jusqu'à 20W (dépendant de la qualité du câble)

Distance d'environ 280/350 m sur du RG59/KX6 (dépendant des matériaux composant le câble)

exemples de distances RG59/KX6 AWG 22 : 5W /225m - 10 W 125m - 15 W /100m - 20 W / 60m Installation facile : zéro paramétrage

Alimentation en 12 V / 24V par bornier

Compatible avec les switchs réseau

Caractéristiques techniques :

Câble : 75 ohm coax

Connecteur : BNC 75 ohm

Distance : 280/350 m sur RG59/kX6, 500 m en RG11

Bande passante : 100 Mbps Full Duplex

Alimentation par bornier détachable 12 V / 140 mA ou 24 V / 70 mA

Dimensions du boîtier 104 x 54 x 24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : VERACITY

Part number : VHW-HWPS-C
Design :
Interne : Oui
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 100 Mbit/s
Représentation / réalisation :
Distance de transfert maximale : 500 m
Convertisseur d'interface d'entrée : 100Base-T
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 100 Mbit/s
Puissance :
Consommation électrique typique : 1,5 W
Consommation (max) : 25 W
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Négociation automatique : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 54 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 50 °C
Profondeur : 103 mm
Quantité de ports BNC : 1
Hauteur : 25 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 85%
Système recto-verso : Complète
Couleur du produit : Bleu
Voyants : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 50 g
Contenu de l'emballage :
Guide d'installation rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Code du système harmonisé : 85176990
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 75 mm
Profondeur du colis : 130 mm
Hauteur du colis : 32 mm
Poids du paquet : 70 g
Certification : FCC, CE, RoHS