

BOSCH- C. Bullet 2MP NBE-3502-AL



DESCRIPTION

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Brand : BOSCH
Part number : NBE-3502-AL
Représentation / réalisation :
Type : IP security camera
Réseau :
Bluetooth : N
Système d'objectif :
Auto focus : Y
Alarm input/output : Y
Audio detection : Y
Built-in HDD : N
Built-in microphone : N
Camera shutter speed : 1/15000 - 1/25 s
Camera shutter type : Electronic
Card reader integrated : Y
Compatible memory cards : MicroSDHC, MicroSDXC
Connectivity technology : Wired
Day/night mode : Y
DC output voltage : 12
Diameter : 10.2 cm
Ethernet interface type : Fast Ethernet
Ethernet LAN : Y
Ethernet LAN (RJ-45) ports : 1
Focal length range : 3.2 - 10 mm
Focus : Motorized
Focus adjustment : 1.8
Form factor : Bullet

Frame rate : 25 fps
Height : 307 mm
IK code : IK10
Infra-red wavelength : 850 nm
International Protection (IP) code : IP66
LED type : IR
Minimum illumination : 0.2 lx
Mounting type : Ceiling/wall
Night vision : Y
Night vision distance : 30 m
Noise reduction : Y
Number of cameras : 1
Number of illumination LEDs : 2
Number of sensors : 1
Operating temperature (T-T) : -30 - 50 °C
Optical sensor size : 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9»)
Placement supported : Outdoor
Power source type : DC
Privacy masking : Y
Product colour : White
Security algorithms : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS
Sensor type : CMOS
Signal-to-Noise Ratio (SNR) : 50 dB
Supported network protocols : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Total megapixels : 5 MP
Video compression formats : H.264, H.265, M-JPEG
Video motion detection : Y
Video streaming : Y
Voice codecs : G.711
Weight : 1.63 kg
White balance : Auto, Manual
Wide Dynamic Range (WDR) : Y
Wi-Fi : N
Zoom capability : Y