

BOSCH caméra panoramique IP 6000 IC 180 NFN-60122-F1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	BOSCH
Part number :	NFN-60122-F1
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge :	Intérieure
Technologie de connectivité :	Avec fil
Mode Jour/Nuit :	Oui
Design :	
Format :	Dôme
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Caméra :	
Illumination minimum :	0,15 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	180°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	93°
Balance des blancs :	Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra :	Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo :	1/15000 - 1/15 s
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)
Résolution effective du capteur :	12 pixels
Nombre de pixels effectifs (H x V) :	3648 x 2160 pixels
Type de capteur :	CMOS
Système d'objectif :	
Mise au point fixe :	Oui
Focale Fixe :	2,1 mm

Mise au point : 2.8
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 3640 x 2160 pixels
Total des megapixels : 12 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Diffusion vidéo : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 2048 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, DES, SSL/TLS, TLS
Encryptage HTTPS : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Micrologiciel évolutif : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Conditions environnementales :
Température d'opération : -20 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 93%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 98%
Poids et dimensions :
Hauteur : 68,2 mm
Diamètre : 19,5 cm
Poids : 461 g
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1